



GUTBOX

BOMBA DE PRESURIZACIÓN INTELIGENTE
SMART BOOSTER PUMP

Aplicaciones

Bomba circuladora creada para aumentar una presión insuficiente en instalaciones domésticas.

Materiales

Cuerpo bomba e Impulsores en tecnopolímero

Motor

Protección IPX4
Aislamiento clase F.
Voltaje DC 24 V
Servicio continuo S1

Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 0-60°C.
Temperatura ambiente: de 0 a 40° C.
Agua limpia.
PN max de trabajo 10 bar

Applications

Circulating pump designed to increase insufficient pressure in domestic installations.

Materials

Pump body and Impeller in technopolymer

Motor

IPX4 protection
Class F insulation

Voltage DC24V
Continuos service S1

Limitations

Maximum water temperature 0-60°C
Ambient temperature de 0 a 40°C
Clean water.
Maximum PN 10bar



MODELO	Tensión (V)	P2 (Nominal)		Bocas	Alt. max (m)	Peso Kg	Codigo EAN	Unidad embalaje
		W	HP					
GUTBOX-70	24	0,05	0,07	1/2"x1/2"	16	1,2	8436028587636	1
		0,06	0,08		18			
		0,07	0,09		19			

