



FEKAGUT

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS FECALES SEWAGE PUMPING STATION

Aplicaciones

Pequeña estación de elevación. Se utiliza principalmente en sótanos situados por debajo del alcantarillado. Apta para la descarga de aguas residuales generadas por lavabos, fregaderos, etc.

Materiales

Fabricado con PE resistente a la corrosión y respetuoso con el medio ambiente.

Cuerpo de bomba en fundición y acero inoxidable, ligero con un excelente efecto de refrigeración para uso intermitente.

Motor

Bobinado en cámara seca
Asíncrono de 2 fases, 2 polos
Protección IP68
Aislamiento clase F.
Voltaje 220 V

Limitaciones

Temp. entrante máxima 60°C

Applications

Little lifting station. Mainly used in basement below municipal Sewage pipelines. Suitable for discharge of Wastewater generated by Sinks, washbasins, etc.

Materials

Made from corrosion-resistant Environmentally friendly PE. Pump body in cast iron and stainless Steel, lightweight with excellent cooling effect for intermittent use.

Motor

IP64 protection
Class F insulation
Voltage 220V

Limitations

Maximum incoming temperature 60°C



MODELO	Alimentación (V)	Potencia (w)	Q max (m3/h)	Altura max (m)	Boca salida (mm)	Capacidad (lts)	CODIGO EAN	Unidad embalaje
FEKAGUT-100	220	750	27	11	50	90	8436028587605	1
FEKAGUT-150	220	1500	44	15	60	170	8436028587612	1

