



BETTER THAN GOOD

CAT2023EDIT01




"BETTER THAN GOOD"

Bienvenidos

“ Esperamos que en algún momento nos haya visto, que en alguna ocasión haya podido experimentar, de manera satisfactoria, con alguno de nuestros productos. Ahora le invitamos a conocer mejor nuestra empresa y la amplia gama de soluciones que ponemos a su servicio.

Tras 20 años de experiencia en el sector, entendimos que podíamos ofrecer un nuevo concepto de suministro a la distribución, innovador, contemporáneo y funcional.

Así fue como decidimos patentar  una marca propia que aglutinara una oferta comercial capaz de dar un servicio funcional a las necesidades de un mercado en continua evolución.

Llegamos en una época de cambios a los que teníamos que dar respuesta, una oportunidad para reinventarnos y adaptarnos a los tiempos modernos.

Así es como desde el año 2001, facilitamos el día a día de nuestros clientes y, en definitiva, trabajamos para aportar soluciones a todos los que confiáis en nosotros.

A lo largo de estos años, hemos ido evolucionando sin perder nuestra esencia hasta consolidarnos en el sector.

Ahora estamos preparados para asumir nuevos retos. ”

José María Lorente
Director General Diserclima S.L.

1 APLICACIONES DOMÉSTICAS

GAMA PREMIUM

Grupo de presión COMFORT GUT	6
Grupo de presión EFFICIENT GUT	7
Grupo de presión PRESVT 4/6 M.	8
Bomba sumergible 5" GSP 950 AUTO	9
Bomba sumergible 4" COM 05 123/7 A	10

PISCINA

Bomba de piscina SFCP VERA	11
Bomba de piscina SFCP DENIA	12
Kit premontado para piscina KITGUT 300	13
Filtros S	14
Filtros ST	15
Limpiafondos SPIDERGUT	16
Fuentes GYP	17
Hidrolimpiadora GD	18

ACHIQUE DRENAJE Y RESIDUALES

Bomba de achique GKS	19
Bomba de achique GKS INOX	20
Bomba de achique AUTOGKS	21
Bomba de achique GKV VORTEX	22
Bomba de achique GKV TRITUTADORA	23

ACHIQUE AGUAS LIMPIAS

Bombas sumergibles 4" COM	24
Bomba sumergible 5" NEO GSP	25

CENTRÍFUGAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

Bombas centrífugas autoaspirantes	
JET GM	26
Bomba centrífuga autoaspirante	
JETINOX GM	27
Bombas centrífugas multicelulares GMK	28
Bomba centrífuga GDP (aspiración profunda)	29
Bombas periféricas PG	30

GASÓLEO

Bombas para trasvase de gasóleo GDI	31
-------------------------------------	----

ACCESORIOS DE BOMBEO

Automatismo regulador de presión	
PRESMGUT	32
Automatismo regulador de presión	
PRESGUT	32
Automatismo regulador de presión	
MAXI PRESGUT	32
Automatismo regulador de presión	
digital 58 PC	33
Variador de frecuencia GUT 39	34
Variador de frecuencia GUT 31	34
Presostato SK2	35
Interrupor de nivel ING 2	35
Racor 5 vías RG5	35
Manómetros caja metálica Y 50	35
Manómetros de glicerina GLY	35
Teflón en cinta y en hilo	36

VASOS DE EXPANSIÓN

Vasos de expansión multifunción	37
Vasos de expansión Inoxidables PT	38

2 APLICACIONES INDUSTRIALES Y EDIFICACIÓN

ACHIQUE

Bomba sumergible (máximo agotamiento) FSR	42
Bomba sumergible FS	43

DRENAJE

Bomba sumergible FSS	44
Bomba sumergible LB	45
Bomba sumergible FKO	46

FOSA SÉPTICA

Bomba sumergible LBV	47
Bomba sumergible FBV	48
Bomba sumergible LBC	49
Bomba sumergible FBC	50
Bomba sumergible LBK	51
Bomba sumergible FBK	52

CENTRIFUGA BITURBINA

Bomba centrífuga GCM	53
----------------------	----

CENTRIFUGA MULTIETAPA DE EJE VERTICAL

Bomba centrífuga GVM	54
----------------------	----

3 CALEFACCIÓN Y ACS

CIRCULADORAS CALEFACCIÓN

Bomba circuladora con variador EGHN.....	58
Bomba circuladora electrónica NEO GHN.....	59
Bomba circuladora electrónica NEO GHN (BIG).....	60
Vasos de expansión calefacción GUTCAL.....	61

CIRCULADORAS ACS

Bomba circuladora sanitaria SAN 15/10 G.....	62
Bomba circuladora sanitaria SAN 15/15 B.....	63
Bomba circuladora sanitaria SAN 15/15 BTR.....	64
Bombas circuladoras sanitarias SAN.....	65
Vasos de expansión acs GVT.....	66

COLECTORES

Colectores con válvula GICOL.....	67
Colectores de latón simples GICOL.....	67
Válvulas de esfera para colector 52I.....	68
Cajas para colectores GA.....	68

VALVULAS DE CALEFACCIÓN

Válvulas monotubo GIC 750/755.....	69
Válvula+detentor para soldar GIC 415+455.....	69
Cabezal termostático GIC 2000.....	70
Válvula+detentor para toallero GIC 460.....	70
Válvula monotubo para toallero GIC 760.....	70
Racores para válvulas y colectores.....	71

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS

Termostato 098 NEW.....	72
Termostato vía radio 098 WIRELESS.....	72
Cronotermostato ME 3101X NEW.....	73
Cronotermostato vía radio ME 5101X NEW.....	73

MOTORIZADA

Válvulas motorizadas de 2 vías G2V.....	74
Válvulas motorizadas de 3 vías G3V.....	74

RADIADOR

Radiador de aluminio AIR.....	75
Radiador de aluminio WIND.....	76

ACCESORIOS

Purgadores GIC131, GIC150/151, GIC serie 53.....	77
Grupo de relleno GIC 55012.....	77
Reductor de presión GIC.....	77

4 SANITARIO Y FONTANERÍA

TOALLEROS

Toalleros hidráulicos blanco/cromado.....	80
Toalleros hidráulicos inoxidables.....	81
Toalleros eléctricos blanco/cromado.....	82

CALEFACTORES

Calefactor mural GDC 015.....	83
-------------------------------	----

ACCESORIOS BAÑO

Válvulas clic clac GIF.....	84
Sifones GIF.....	85
Tapa wc GIF 602.....	86
Grifo flotador 1030208-B.....	86
Flexos para baño GIC.....	86

COLECTIVIDADES

Secamanos eléctricos.....	87
Dosificador de jabón.....	88
Porta rollos wc.....	88
Barras de ayuda.....	89

FILTRACIÓN

Carcasas.....	90
Cartuchos.....	91

VALVULERIA

Minicolectores.....	92
Válvula de mariposa 130/56.....	92
Válvula de esfera 55I.....	92
Válvula de manguera 55I.....	92
Válvulas de retención 5.....	93
Filtros 29.....	93
Válvula de clapeta 60.....	93
Filtro colador en Y 306.....	93

FITTING

Racorería latón roscado/embridado GU.....	94
Racorería latón roscado/embridado GU.....	95
Racorería latón roscado/embridado GU.....	96



Nuestra historia



-01-

**APLICACIONES
DOMÉSTICAS**

“Más de 20 años captando las tendencias del mercado termosanitario y los mejores productos internacionales.”

Disconnect power before opening



COMFORT - GUT

GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR + VASO DE EXPANSIÓN PRESSURE GROUP WITH VARIATOR + EXPANSION VESSEL

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Control muy sencillo, mediante 3 botones.

Vaso de expansión incorporado.

Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo de bomba en fundición con tratamiento de cataforesis.

Eje bomba en AISI 420.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Protección IP55. Con ventilación exterior

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rpm 1200 - 3500.

Potencia 2W - 1000W.

Aislamiento de clase 155 F.

Protección de tipo IP55.

Vaso expansor de 0.5 l.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Temperatura ambiente máxima: 55°C.

PN máxima admitida: 10 Bares.

Nivel de decibelios: 70 dB.

Imprescindible cebarla antes de conectar a la corriente.

No recomendada para agua con dureza en grados franceses inferior a 15°.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency drive, ideal for constant pressure supply regardless of water demand. It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment.

Very easy control, by means of 3 buttons.

Built-in expansion vessel.

Plug&play system

Materials

Pump body in cast iron with cataphoresis treatment.

Pump shaft in AISI 4201.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Aluminum motor housing. Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

IP55 protection. with external ventilation

Class F insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

RPM 1200 - 3500.

Power 2W - 1000W.

Class 155 F insulation.

IP55 type protection.

0.5 l expansion vessel.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.



Maximum ambient temperature: 55°C.

Maximum PN: 10 Bares.

Decibel level: 70 dB.

It's essential to prime it before connecting to the current

Not recommended for water with hardness in French degrees less than 15°.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	PRESIÓN REGULADA (bar)	BOCA SALIDA (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		W	HP							
COMFORT - GUT	220	750	1	4.6	3.5	0.5 = 4	25	10.5	8436028584574	1



EFFICIENT - GUT

GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR
PRESSURE GROUP WITH VARIATOR

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Pantalla digital muy intuitiva.

Control muy sencillo mediante 4 botones.

Vaso de expansión incorporado.

Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en tecnopolímero.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores en tecnopolímero.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Protección IP55. Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rpm 1200 - 3500

Potencia 2W - 1000W

Aislamiento de clase 155 F

Protección de tipo IP55

Vaso expansor de 0.5 l.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 40° C.

Temperatura ambiente máxima: 55° C.

PN máxima admitida: 10 Bares

Nivel de decibelios: 55dB

Imprescindible cebarla antes de conectarla a la corriente.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency drive, ideal for constant pressure supply regardless of water demand. It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment.

Very intuitive digital display.

Very easy control, by means of 4 buttons.

Built-in expansion vessel

Plug&play system.

Materials

Pump body and impellers in technopolymer.

Pump shaft in AISI 420I.

Technopolymer diffusers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Aluminum motor housing.
Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

IP55 protection. With external ventilation

Class F insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

RPM 1200 - 3500

Power 2W - 1000W

Class 155 F insulation

IP55 type protection

0.5 l expansion vessel.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.



Maximum water temperature: 40° C.

Maximum ambient temperature: 55° C.

Maximum PN: 10 Bares

Decibel level: 55dB

It's essential to prime it before connecting it to the current.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	PRESIÓN REGULADA (bar)	BOCA SALIDA (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		W	HP							
EFFICIENT - GUT	220	750	1	4.6	4.2	0.5 ≈ 4	25	5.5	8436028584567	1

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua.

Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Control muy sencillo mediante 4 botones.

Vaso de expansión incorporado. Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento de cataforesis.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IP55. Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Vaso expansor de 2 l.

Racor 5 vías.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Temperatura ambiente máxima: 55°C.

PN máxima admitida: 6 Bares.

Nivel de decibelios: 55 dB.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency drive, ideal for constant pressure supply regardless of water demand.

It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment.

Very easy control, by means of 4 buttons.

Built-in expansion vessel. Plug&play system.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 420.

Technopolymer diffusers and impellers.

Suction and impulsion in cast iron with cataphoresis treatment.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Aluminum motor housing.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Asynchronous 2 poles.

IP55 protection. With external ventilation

Class F insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

2 l expansion vessel.

5-way fitting.



Limitations

Minimum water temperature: 0°C.



Maximum water temperature: 40°C.

Maximum ambient temperature: 55°C.

Maximum PN: 6 Bars.

Decibel level: 55 dB.

MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	PRESIÓN REGULADA (bar)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
PRESVT-4/6M	220	1300	1,5	6	5	1 ≈ 5	25	8436028585977	17	1



Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Con dispositivo de control de presión interno para arranque y paro automático.

Sistema plug&play.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.

Ideal for domestic installations and small irrigations.

Built-in pressure control device for automatic start and stop.

Plug&play system.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 430.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 430.

Technopolymer diffusers and impellers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.)

Protección IP68.

Aislamiento clase F.

Cable de 12m.

Motor

Single phase at 220V.

Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.)

IP68 protection.

Class F insulation.

12 m cable.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 160 mm.

Cantidad máxima de arena 25 gr/m³.

Profundidad máxima: 8 m.

Inmersión mínima de 30 cm.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.

Well diameter: 160 mm.



Maximum amount of sand 25 gr/m³.

Maximum depth: 8 m.

Minimum immersion of 30 cm.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GSP 950 AUTO	220	750	1	5,5	6	50	25	8436028584598	11.5	1



BOMBA SUMERGIBLE DE 4" AUTOMÁTICA (AGUAS LIMPIAS) SUBMERSIBLE WELL PUMPS 4" AUTOMATIC (CLEAN WATER)

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Incorpora sistema interno para arranque y paro automático.

Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.).

Protección IP68.

Aislamiento clase F.

Cable de 3 m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 100 mm.

Cantidad máxima de arena 25gr/m³.

Profundidad máxima: 20 m.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.

Ideal for domestic installations and small irrigations.

Built-in internal system for automatic start and stop.

Plug&play system.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 420.

Technopolymer diffusers and impellers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Single phase at 220V.

Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.).

IP68 protection.

Class F insulation.

3 m cable.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.



Well diameter: 100 mm.

Maximum amount of sand 25gr/m³.

Maximum depth: 20 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m ³ /h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
COM 05 123 / 7A	220	750	1	5,1	5	50	32	8436028583808	12	1



Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. Acero inoxidable AISI 304

Motor

Motor asíncrono a 2.900 r.p.m.

Protección IPX5.

Con ventilación exterior.

Aislamiento clase B.

Limitaciones

Aspiración máxima: 1,5 metros.

Máxima presión de trabajo: 3 bars.

Temperatura máxima del líquido +50°C.

Temperatura máxima de ambiente + 50°C.

Notas:

Deben instalarse en áreas cubiertas, protegidas de las inclemencias del tiempo.

Applications

Centrifugal self-priming pump with prefilter incorporated; specially designed for the recirculation of water in the swimming pools.

Materials

Noryl pump body and turbine.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings. AISI 304 stainless steel

Motor

Asynchronous motor at 2,900 r.p.m.

IPX5 protection.

With external ventilation

Class B insulation.

Limitations

Maximum suction: 1.5 meters.

Maximum working pressure: 3 bars.

Maximum liquid temperature +50°C.



Maximum ambient temperature + 50°C.

Grades:

They must be installed in covered areas, protected from inclement weather.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Condensador (µF)	Q max (m³/h)	ASPIRACION Racor para encolar (mm)	IMPULSION Racor para encolar (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD PALLET
		KW	HP								
SFCP-551M	220	0,55	0,80	16	15000	50	50	8	8436028583860	1	35
SFCP-751M		0,80	1,10	20	18000			10	8436028586707		
SFCP-1101M		1,10	1,50	30	19500			16	8436028586714		
SFCP-1501M		1,50	2	40	22500			18	8436028586721		



Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección.

Acero inoxidable AISI 304

Motor

Motor asíncrono a 2.900 r.p.m.

Protección IPX5. Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Limitaciones

Autocebado: 2.5 m.

Aspiración máxima: 1.5 m.

Máxima presión de trabajo: 3 bars.

Temperatura máxima del líquido +50°C.

Temperatura máxima de ambiente + 50°C.

Notas:

Deben instalarse en áreas cubiertas, protegidas de las inclemencias del tiempo.

Applications

Centrifugal self-priming pump with prefilter incorporated; specially designed for the recirculation of water in the swimming pools.

Materials

Noryl pump body and turbine.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings.

AISI 304 stainless.

Motor

Asynchronous motor at 2,900 r.p.m.

IPX5 protection. External ventilation.

Class F insulation.

Limitations

Self-priming: 2.5 m

Maximum suction: 1.5 m.

Maximum working pressure: 3 bars.

Maximum liquid temperature +50°C.



Maximum ambient temperature + 50°C.

Grades:

They must be installed in covered areas, protected from inclement weather.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		ALTURA MAXIMA (m)	Q max (l/h)	ASPIRACION Racor para encolar (mm)	IMPULSION Racor para encolar (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD PALLET
		KW	HP								
SFCP-250	220	0,25	0,33	7	11000	50	50	7	8436028584307	1	24
SFCP-350		0,37	0,50	10	15000			8	8436028584314		
SFCP-450		0,55	0,75	12	20000			9	8436028584321		
SFCP-600		0,75	1	15	22000			10	8436028584338		



Aplicaciones

Kit premontado para piscina hasta 24 m³, compuesto por bomba de piscina, filtro y accesorios de montaje.

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

Filtro para mantenimiento del agua de piscina.

Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del pre filtro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. Acero inoxidable AISI 304.

Motor

Potencia de la bomba: 0,33 HP / 0,25 kW

Protección IPX5. Con ventilación exterior

Aislamiento clase IPX 5- / Clase F .

Características

Diámetro exterior del filtro: 300 mm (12 ")

Caudal Max. 3,4 m³ / h

Presión del sistema: Max. 3,5 bar

Capacidad de arena filtrante: Max. 25 kg

Conexiones de succión y retorno: 1 1/2"

Funciones: Invierno, filtración, lavado y enjuague

Altura Max 6.5 m

Apto para piscinas hasta 24 m³ de capacidad.

Accesorios incluidos: 1 filtro + kit de montaje (accesorios de montaje)

Applications

Pre-assembled kit for swimming pool up to 24 m³, composed of pool pump, filter and mounting accessories.

Self-priming centrifugal pumps with built-in pre-filter; specially designed for the recirculation of water in swimming pools.

Filter for pool water maintenance.

Materials

Pump body and turbine made of Noryl.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings. AISI 304 stainless steel.

Motor

Pump power: 0.33 HP / 0.25 kW

IPX5 protection. with external ventilation

Insulation class IPX 5- / Class F .

Characteristics

Filter Outer Diameter: 300 mm (12")

Flow rate Max. 3.4 m³ / h

System pressure: Max. 3.5 bar

Filter sand capacity: Max. 25 kg



Suction and return connections: 1 1/2"

Functions: Winter, filtration, washing and rinsing

Max Height 6.5 m

For pools up to 24 m³ capacity.

Accessories included: 1 filter + mounting kit (mounting accessories)



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Columna (m)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD Palet
		W	HP							
KIT GUT 300	220	250	0,33	4.6	3,4	6,5	32	8436028586905	10.5	16

Aplicaciones

Filtro de sílex para equipos de bombeo en piscinas.

Características

Fabricado en polietileno reforzado con poliéster bobinado, con válvula selectora superior.

Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones:

POSICIÓN 1 - INVIERNO:
Evita la rotura por helada.

POSICIÓN 2 - FILTRO:
Para evitar filtración habitual y circulación del agua a través del filtro.

POSICIÓN 3 - RETROLAVADO:
Para retornar el flujo de agua limpiando así el filtro.

POSICIÓN 4 - PUESTA EN MARCHA:
Para la limpieza inicial de arranque, más el reajuste de la base del filtro después del lavado.

POSICIÓN 5 - LIMPIEZA:
Para aspirar y vaciar directamente, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 6 - RECIRCULAR:
Para recircular el agua de la piscina, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 7 - CIERRE:
Para cerrar cualquier flujo de agua en el filtro o en la piscina.

Limitaciones

Presión máxima de trabajo: 3.5 bares.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Applications

Silex filter for swimming pool pumping equipment.

Characteristics

Made of polyethylene reinforced with winding polyester, with top selector valve.

The 7-position selector valve is supplied:

POSITION 1 - WINTER:
Prevents breakage due to frost.

POSITION 2 - FILTER:
To avoid regular filtration and circulation of water through the filter.

POSITION 3 - BACKWASH:
To return the water flow thus cleaning the filter.

POSITION 4 - START-UP:
For initial start-up cleaning, plus readjustment of the filter base after washing.

POSITION 5 - CLEANING:
For vacuuming and emptying directly, without the need for pass through the filter.

POSITION 6 - RECIRCULAR:
To recirculate the pool water, without need to go through the filter.

POSITION 7 - CLOSE:
To close any flow of water in the filter or in the pool.

Limitations


Maximum working pressure: 3.5 bars.

Maximum water temperature: 40°C.



MODELO	CARGA (Kg)	MEDIDAS (mm)					CONEXIÓN (mm)	PRESIÓN MAXIMA	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		A	B	C	D	E				
S 400 P	45	810	685	625	406	400	32	3,5 bar	8436028586738	1
S 500 P	79	930	805	745	485	480			8436028586745	
S 600 P	136	1110	985	925	610	480			8436028586752	

RELACION RECOMENDADA FILTRO & BOMBA DE PISCINA GUT	
S 400 P	SFCP 551 M / SFCP 450
S 500 P	SFCP 751 M / SFCP 600
S 600 P	SFCP 1101 M / SFCP 600



Aplicaciones

Filtro de sílex para equipos de bombeo en piscinas.

Características

Fabricado en polietileno reforzado con poliéster bobinado, con válvula selectora lateral.

Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones:

POSICIÓN 1 - INVIERNO:
Evita la rotura por helada.

POSICIÓN 2 - FILTRO:
Para evitar filtración habitual y circulación del agua a través del filtro.

POSICIÓN 3 - RETROLAVADO:
Para retornar el flujo de agua limpiando así el filtro.

POSICIÓN 4 - PUESTA EN MARCHA:
Para la limpieza inicial de arranque, más el reajuste de la base del filtro después del lavado.

POSICIÓN 5 - LIMPIEZA:
Para aspirar y vaciar directamente, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 6 - RECIRCULAR:
Para recircular el agua de la piscina, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 7 - CIERRE:
Para cerrar cualquier flujo de agua en el filtro o en la piscina.

Limitaciones

Presión máxima de trabajo: 3.5 bares.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Applications

Silex filter for swimming pool pumping equipment.

Characteristics

Made of polyethylene reinforced with winding polyester, with side selector valve.

The 7-position selector valve is supplied:

POSITION 1 - WINTER:
Prevents breakage due to frost.

POSITION 2 - FILTER:
To avoid regular filtration and circulation of water through the filter.

POSITION 3 - BACKWASH:
To return the water flow thus cleaning the filter.

POSITION 4 - START-UP:
For initial start-up cleaning, plus readjustment of the filter base after washing.

POSITION 5 - CLEANING:
For vacuuming and emptying directly, without the need for pass through the filter.

POSITION 6 - RECIRCULAR:
To recirculate the pool water, without need to go through the filter.

POSITION 7 - CLOSE:
To close any flow of water in the filter or in the pool.

Limitations

Maximum working pressure: 3.5 bars.


Maximum water temperature: 40°C.



MODELO	CARGA (Kg)	MEDIDAS (mm)							CONEXIÓN (mm)	PRESIÓN MAXIMA	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		A	B	C	D	E	F	G				
ST 400 P	45	590	450	390	406	400	580	676	32	3,5 bar	8436028586769	1
ST 500 P	79	700	515	455	485	480	650	755			8436028586776	
ST 600 P	136	890	610	550	610	480	750	880			8436028586783	

RELACION RECOMENDADA FILTRO & BOMBA DE PISCINA GUT	
ST 400 P	SFCP 551 M / SFCP 450
ST 500 P	SFCP 751 M / SFCP 600
ST 600 P	SFCP 1101 M / SFCP 600

VERSION ST





SPIDERGUT

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO AUTOMATIC BACKGROUND CLEANER

Aplicaciones

Limpiafondos de piscina automático para el tratamiento de suelo, paredes y línea de flotación, con tracción por orugas para una óptima adherencia.

Applications

Automatic pool bottom cleaning for the treatment of floor, walls and waterline, with crawler traction for optimal adhesion.

Características

Doble cepillo activo para mayor capacidad de limpieza. Elimina y aspira la suciedad más rebelde, reduciendo significativamente la necesidad de productos químicos.

Dispone de sistema de exploración inteligente para una navegación precisa que permite optimizar el ciclo de limpieza de 2 horas.

Cuenta con doble nivel de filtración con filtros finos y ultra finos de fácil mantenimiento, con acceso por la parte superior del Limpiafondos para una máxima comodidad.

Sistema de movilidad lateral. Permite el barrido lateral de la línea de flotación y optimiza el rendimiento y eficiencia.

Fuente de alimentación de bajo consumo.

Asa de transporte integrada en el propio cuerpo del robot, para sacarlo con facilidad del agua.

También compatible con piscinas de cloración salina.

Protección caja IP34

Protección Motor IP68

Characteristics

Double active brush for greater cleaning capacity. Removes and vacuums the most stubborn dirt, significantly reducing the need for chemical products.

It has an intelligent exploration system for precise navigation that allows optimizing the 2-hour cleaning cycle.

It has a double level of filtration with fine and ultra-fine filters that are easy to maintain, with access through the upper part of the cleaner for maximum comfort.

Lateral mobility system. Enables side sweeping of the waterline and optimizes robot performance and efficiency.

Low consumption power supply.

Carrying handle integrated into the body of the robot itself, to easily remove it from the water.




Also compatible with salt chlorination pools.

Box protection IP34

Motor Protection IP68



MODELO	TENSION AC (V)	FUENTE DC (V)	Intensidad (A)	Q max (m ³ /h)	POTENCIA (W)	Área de trabajo (m ²)	Cable Flotante (m)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
SPIDERGUT	220	24	4,5	6	120	60	18	8436028584581	11	1



Aplicaciones

Bombas sumergibles diseñadas especialmente para su empleo en fuentes decorativas, cascadas, estanques...

Materiales

Cuerpo de bomba e impulsores en HardPump de aluminio.

Carcasa – ABS.

Motor

Tensión 220 V.

Frecuencia de 50 HZ.

Protección IPX5.

Limitaciones

Conexión de G1/2".

Cable de 10 m.

Profundidad máxima de inmersión 3 m.

Temperatura máxima de fluido 35°C.

Temperatura máxima ambiente 50°C.

Applications

Submersible pumps specially designed for use in decorative fountains, waterfalls, ponds...

Materials

Pump body and impellers in aluminum HardPump.

Shell – ABS.

Motor

Voltage 220V.

50HZ frequency.

IPX5 protection.

Limitations

G1/2" connection

10 m cable.

Maximum immersion depth 3 m.

Maximum fluid temperature 35°C.

Maximum ambient temperature 50°C.



MODELO	TENSION (V)	POTENCIA (W)	Altura (m)	Q max (m³/h)	BOQUILLAS	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
GYP 15 - 028	220	28	2	1,20	F / G	1,60	8436028586868	1	8
GYP 28 - 038		38	2,40	1,50	A / B / C / D	1,85	8436028586875		
GYP 36 - 050		50	2,80	2,10		2,20	8436028583747		



Aplicaciones

Hidrolimpiadora a presión para pequeños aplicativos. Apta especialmente para el uso doméstico.

Si la conexión se realiza a un sistema de agua potable, el sistema debe estar protegido contra el reflujo.

El uso previsto de este producto cubre la limpieza de vehículos, edificios, terrazas, fachadas y equipos de jardinería utilizando agua limpia y detergentes químicos biodegradables.

Asimismo, el producto se puede utilizar para limpiar losas de pavimento o canales de lluvia.

Materiales

Cuerpo de bomba e impulsores en aluminio.

Motor de pistón de 3 ejes en acero inoxidable

Carcasa - ABS

Motor

Tensión 220 V

Frecuencia de 50 HZ

Potencia 1200 Watios

Protección IPX5.

Limitaciones

Presión permitida 100 bar

Flujo Nominal de 5.5 l/min

Flujo Máximo de 6.5 l/min

Presión Máxima de entrada 1.2 Mpa

Applications

Pressure hydrocleaner for small applications. Suitable especially for domestic use.

If the connection is made to a potable water system, the system must be protected against backflow.

The intended use of this product covers the cleaning of vehicles, buildings, terraces, facades and garden equipment using clean water and biodegradable chemical detergents.

Also, the product can be used to clean paving slabs or rain gutters.

Materials

Pump body and impellers in aluminum HardPump.

3-axis piston motor in stainless steel

Shell - ABS

Motor

Voltage 220V

50HZ frequency

Power 1200 Watts

IPX5 protection.

Limitations

Permissible pressure 100 bar


Nominal Flow of 5.5 l/min

Maximum flow of 6.5 l/min

Maximum inlet pressure 1.2 Mpa



MODELO	TENSION (V)	Potencia (W)	Presión (bar)	Q max (l/min)	Ruido Acústico (dB)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD PALLET
GD 999	220	1200	70	6,5	92	5,9	8436028586325	1	25



Aplicaciones

Bomba sumergible, ideal para achique de agua de lluvia, inundación de sótanos y bombeo de aguas ligeramente sucias.

Materiales

Cuerpo bomba de polipropileno
 Turbina - Noryl.
 Eje acero inoxidable.
 Cierre mecánico en Cerámico-grafito.
 Aislamiento clase F.

Motor

Asíncrono 2 polos.
 Protección IP68.
 Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.
 Temperatura máxima del agua: 40° C.
 Altura elevación hasta 9 m.
 Inmersión máxima: 7 m.

Applications

Submersible electric pump, ideal for draining water from rain, basement flooding and pumping of slightly dirty.

Materials

Polypropylene pump body
 Turbine - Noryl.
 Stainless steel shaft.
 Ceramic-graphite mechanical seal.
 Class F insulation.

Motor




Asynchronous 2 poles.
 IP68 protection.
 Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.
 Maximum water temperature: 40° C.
 Lifting height up to 9 m.
 Maximum immersion: 7 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
		KW	HP							
GKS 401 P	220	0,40	0,5	14	8	1 1/4 "	8436028581474	4,75	1	4
GKS 751 P		0,75	1	14	9		8436028581481	6,20	1	4
GKS 751 PW					13,50		8	8436028581498	6,50	1



Aplicaciones

Bomba sumergible en acero inoxidable, ideal para achique de agua de lluvia, inundación de sótanos y bombeo de aguas ligeramente sucias.

Materiales

Cuerpo bomba acero inoxidable.

Turbina - Noryl.

Eje acero inoxidable.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Aislamiento clase F.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IP68.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Altura elevación hasta 8 m.

Inmersión máxima: 7 m.

Applications

Submersible pump in stainless steel, ideal for draining water from rain, basement flooding and pumping of slightly dirty.

Materials

Stainless steel pump body.

Turbine - Noryl.

Stainless steel shaft.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Class F insulation.

Motor

Asynchronous 2 poles.

IP68 protection.

Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.



Maximum water temperature: 40°C.

Lifting height up to 8 m.

Maximum immersion: 7 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
		KW	HP							
GKS 500 S	220	0,50	0,75	10	7,5	1 1/4"	8436028581504	6,30	1	4
GKS 750 SW		0,75	1	14	8	1 1/2"	8436028581511	7,50		



Aplicaciones

Bomba sumergible, ideal para achique de agua de lluvia, inundación de sótanos y bombeo de aguas ligeramente sucias.

Boya interna que le permite actuar en espacios más reducidos.

Materiales

Cuerpo bomba de polipropileno.

Turbina - Noryl.

Eje acero inoxidable.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Aislamiento clase F.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IP68.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 40° C.

Altura elevación hasta 9 m.

Inmersión máxima: 7 m.

Applications

Submersible bilge pump, ideal for draining water from rain, basement flooding and pumping of slightly dirty.

Internal buoy that allows you to act in smaller spaces.

Materials

Polypropylene pump body.

Turbine - Noryl.

Stainless steel shaft.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Class F insulation.

Motor

Asynchronous 2 poles.

IP68 protection.

Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.



Maximum water temperature: 40° C.

Lifting height up to 9 m.

Maximum immersion: 7 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
		KW	HP							
AUTO GKS 751 P	220	0,75	1	14	9	1 1/4 "	8436028583754	6,20	1	4
AUTO GKS 751 PW				13,50	8		8436028583761	6,50	1	4



BOMBA DE ACHIQUE (AGUAS RESIDUALES) BILGE PUMP (AGUAS RESIDUALES)

Aplicaciones

Bomba sumergible de achique para el vaciado de aguas residuales en fosas sépticas para uso doméstico.

Materiales

Fundición compacto: ligero con un excelente efecto de refrigeración para uso intermitente.

Eje de acero inoxidable 410 tratado térmicamente.

Sellos mecánicos dobles (Carbón-Cerámica + Carbón-Cerámica) en cámara de aceite.

Motor exento de aceite, IP 68, con protector térmico incorporado.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de 2 fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 7 m.

Boca de impulsión 2"

Applications

Submersible bilge pump for emptying wastewater in septic tanks for domestic use.

Materials

Compact cast iron: lightweight with excellent cooling effect for intermittent use.

Heat treated 410 stainless steel shaft.

Double mechanical seals (Carbon-Ceramic + Carbon-Ceramic) in oil chamber.

Oil-free motor, IP 68, with built-in thermal protector.

Motor

Winding in dry chamber.

Two-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 220v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.

Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 7 m.

Outlet mouth 2"

GKV 400/700 F





GKV 1100 F



GKV 1500 F



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	Paso Solido (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GKV 400 F	220	450	0,75	12	8,50	50	25	21	8436028584604	1
GKV 700 F		750	1	18	10		25	22	8436028584611	
GKV 1100 F		1100	1,50	20	12		35	24	8436028583679	
GKV 1500 F		1500	2	16	21		35	27	8436028583686	



Aplicaciones

Bomba trituradora sumergible para el vaciado de aguas residuales en fosas sépticas para uso doméstico.

Materiales

Fundición compacto: ligero con un excelente efecto de refrigeración para uso intermitente.

Eje de acero inoxidable 410 tratado térmicamente.

Sellos mecánicos dobles (Carbón-Cerámica + Carbón-Cerámica) en cámara de aceite.

Motor exento de aceite, IP 68, con protector térmico incorporado.

Puntas de acero de carburo de tungsteno incorporadas con una placa cortadora única para cortar materiales fibrosos.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de 2 fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 7 mts.

Applications

Submersible grinder pump for emptying sewage in septic tanks in for domestic use.

Materials

Compact cast iron: lightweight with excellent cooling effect for intermittent use.

Heat treated 410 stainless steel shaft.

Double mechanical seals (Carbon-Ceramic + Carbon-Ceramic) in oil chamber.

Oil-free motor, IP 68, with built-in thermal protector.

Built-in tungsten carbide steel tips with a unique cutter plate for cutting fibrous materials.

Motor

Winding in dry chamber.

Two-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 220v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 7meters.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	Paso Solido (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GKV 1300 DF - B	220	1300	1,8	15	15	50	30	32	8436028584628	1
GKV 1800 DF - B		1800	2,3	21	25		35	38		



BOMBA SUMERGIBLE DE 4" (AGUAS LIMPIAS) SUBMERSIBLE WELL PUMPS 4" (CLEAN WATER)

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.)

Protección IP68

Aislamiento clase F.

Cable de 3 m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 100 mm.

Cantidad máxima de arena 25 gr/m³.

Profundidad máxima: 20 m.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.

Ideal for domestic installations and small irrigations.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 420.

Technopolymer diffusers and impellers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Gaskets in NBR/EPDM

Motor

Single phase at 220V.

Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.)

IP68 protection

Class F insulation.

3 m cable.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.



Well diameter: 100 mm.

Maximum amount of sand 25 gr/m³.

Maximum depth: 20 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		KW	HP							
COM 05 122 / 6	220	450	0,75	4,5	4,5	40	32	8436028583785	11	1
COM 05 123 / 7		750	1	5,1	5	50		8436028583792	12	



Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Con dispositivo de control de presión incorporado para arranque y paro automático (interruptor de nivel).

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 430.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.)

Protección IP68.

Aislamiento clase F.

Cable de 10 m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 160 mm.

Cantidad máxima de arena 25gr/m³

Profundidad máxima: 12 m.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.

Ideal for domestic installations and small irrigations.

With built-in pressure control device for automatic start and stop (level switch).

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 430.

Technopolymer diffusers and impellers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Single phase at 220V.

Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.)

IP68 protection.

Class F insulation.

10 m cable.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.

Maximum water temperature: 40°C.



Well diameter: 160 mm

Maximum amount of sand 25gr/m³

Maximum depth: 12 m



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m ³ /h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
NEO GSP 950 M	220	750	1	5,1	6	40	25	8436028585892	13	1



Aplicaciones

Bomba centrífuga autoaspirante para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Autoaspirante hasta 7 m si está perfectamente cebada.

Materiales

Cuerpo de bomba en fundición con tratamiento de cataforesis.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX4. Con ventilación exterior

Aislamiento clase B.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 35° C.

Temperatura ambiente máxima: 40° C.

PN máxima admitida: 6 Bares.

No recomendada para agua con dureza inferior a 15° franceses.

Applications

Self-aspirating centrifugal pump for domestic, industrial, agricultural and gardening use

Self-suction up to 7 m if it's perfectly primed.

Materials

Pump body in cast iron with cataphoresis treatment.

Pump shaft in AISI 4201.

Technopolymer diffusers and impellers.

Suction and impulsion in cast iron with cataphoresis treatment.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Aluminum motor housing. Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Asynchronous 2 poles.

IPX4 protection. With external ventilation

Class B insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.

Maximum water temperature: 35°C.



Maximum ambient temperature: 40°C.

Maximum PN: 6 Bars.

Not recommended for water with hardness French degrees less than 15°.



MODELO	TENSION (V)	P 1 (MAX.) (W)	P 2 (NOMINAL)		AMP. (I)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALLET
			KW	HP				
JETGM 80	220	830	0,6	0,8	3,5	8436028581566	1	35
JETGM 100		1035	0,75	1	5,5	8436028581573		
JETGM 150		2200	1,1	1,5	7,5	8436028581597		



Aplicaciones

Bomba centrífuga autoaspirante.
Para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Autoaspirante hasta 7 m si está perfectamente cebada.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico en Cerámico-grafito.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4. Con ventilación exterior
Aislamiento clase B.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.
Temperatura máxima del agua: 35° C.
Temperatura ambiente máxima: 40° C.
PN máxima admitida: 6 Bares

Applications

Self-aspirating centrifugal pump.
For domestic, industrial, agricultural and gardening use.
Self-suction up to 7 m if it's perfectly primed.

Materials

Pump body in AISI 304.
Pump shaft in AISI 4201.
Technopolymer diffusers and impellers.
Suction and impulsion in cast iron with cataphoresis treatment.
Ceramic-graphite mechanical seal.
Aluminum motor housing.
Gaskets in NBR/EPDM.

Motor



Asynchronous 2 poles.
IPX4 protection. with external ventilation
Class B insulation.
Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.
Maximum water temperature: 35° C.
Maximum ambient temperature: 40° C.
Maximum PN: 6 Bars



MODELO	TENSION (V)	P 1 (MAX.) (W)	P 2 (NOMINAL)		AMP. (I)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALLET
			KW	HP				
JETINOX GM 100	220	1000	0,75	1	4,6	8436028585960	1	35



BOMBAS CENTRÍFUGAS (MULTI-CELULARES) CENTRIFUGAL PUMPS (MULTI-CELLULAR)

Aplicaciones

Bomba centrífuga multicelular.
Para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 5 m si está perfectamente cebada.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico en Cerámico-grafito.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Con ventilación exterior.
Aislamiento clase B.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.
Temperatura máxima del agua: 35° C.
Temperatura ambiente máxima: 40° C.
PN máxima admitida: 6 Bares

Applications

Multicellular centrifugal pump.
For domestic, industrial, agricultural and gardening use.
Silent.
Self-suction up to 5 m if it's perfectly primed.

Materials

Pump body in AISI 304.
Pump shaft in AISI 431.
Technopolymer diffusers and impellers.
Suction and impulsion in cast iron with cataphoresis treatment.
Ceramic-graphite mechanical seal.
Aluminum motor housing.
Gaskets in NBR/EPDM.

Motor



Asynchronous 2 poles.
IPX4 protection.
With external ventilation.
Class B insulation.
Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.
Maximum water temperature: 35° C.
Maximum ambient temperature: 40° C.
Maximum PN: 6 Bars



MODELO	TENSION (V)	P 1 (MAX.) (W)	P 2 (NOMINAL)		AMP. (I)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALLET
			KW	HP				
GMK 900	220	850	0,55	0,80	4,10	8436028581610	1	35
GMK 1100		1250	0,80	1,10	5	8436028581627		
GMK 1300		1450	1,10	1,50	6,20	8436028581634		



Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes para aspiraciones profundas con doble tubo hasta 25 m mediante eyector.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en fundición.

Rodete y difusores en Noryl.

Cierre mecánico en carbón / cerámica.

Cuerpo del eyector de hierro fundido.

Venturi en tecnopolímero.

Grado de Protección IP 44.

Clase de Aislamiento F.

Motor

Protección IPX4.

Con ventilación exterior

Aislamiento clase B.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 35°C.

Temperatura ambiente máxima: 40°C.

Applications

Self-priming centrifugal pumps for deep suction with double tube up to 25 m via ejector.

Materials

Pump body and impellers in cast iron.

Impeller and diffusers in Noryl.

Carbon/ceramic mechanical seal.

Cast iron ejector body

Venturi in technopolymer.

Degree of Protection IP 44.

Insulation Class F.

Motor

IPX4 protection.

With external ventilation

Class B insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 35°C.

Maximum ambient temperature: 40°C.



GDP 100M



GDP 150M



MODELO	TENSION (V)	KW	HP	AMP. (I)	Condensador (µF)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALET
GDP 100M	220	0,75	1	3,8	16	8436028583553	1	35
GDP 150M		1,10	1,5	7	30	8436028583560		18



Aplicaciones

Bomba periférica para transferir agua limpia o líquido químicamente no agresivo.

Son aptas para uso doméstico, sistemas automáticos de irrigación para huertos y jardines, sistemas de acondicionamiento y refrigeración en varios campos industriales.

Aspiración hasta 5 m si está perfectamente cebada.

Materiales

Eje: Acero inoxidable.

Cuerpo de bomba y cuerpo de unión: Fundición de hierro.

Turbina: Latón.

Caras de roce turbina-cuerpo: Latón.

Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.

Motor

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

2900 rpm, cerrado con ventilación externa.

Protección IP44.

Servicio continuo.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 50° C.

Applications

Periphery pump to transfer clean water or chemically non-aggressive liquid.

They are suitable for domestic use, automatic irrigation systems, for orchards and gardens, conditioning and refrigeration systems in various industrial fields.

Suction up to 5 m if it is perfectly primed.

Materials

Shaft: Stainless steel.

Pump body and union body: Iron foundry.

Turbine: Brass.

Turbine-body friction faces: Brass.

Mechanical seal: Ceramic / Graphite.

Motor

Single-phase version with built-in thermal protection.

2900 rpm, closed with external ventilation.

IP44 protection.

Continuous service.



Limitations

Minimum water temperature: 0° C.

Maximum water temperature: 50° C.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
		W	HP							
PG - 60	220	0.37	0,5	2.5	40	1"	5,5	8436028584260	1	4
PG - 80		0.75	1	3	60		9,5	8436028584277		



Aplicaciones

Bombas para trasvase de gasóleos y autocebados.

Materiales

Engranajes en bronce.
Provista de filtro en línea.
Cuerpo bomba en latón.
Eje en acero inoxidable
Sellado con reten labial.
Clase de Aislamiento F.

Motor

Grado de Protección IP 55
Protección IPX4.
Con ventilación exterior
Aislamiento clase B.
Versión monofásica 220V (AC)
y versión (DC) a 12 y 24V.

Limitaciones

Velocidad de flujo 40 l / min.

Applications

For transfer of diesel and self-priming pumps.

Materials

Bronze gears.
Provided with online filter.
Brass pump body.
Stainless steel shaft
Sealed with lip seal.
Insulation Class F.

Motor

Degree of Protection IP 55
IPX4 protection.
With external ventilation
Class B insulation.
Single-phase version 220V (AC)
and version (DC) at 12 and 24V.

Limitations

Flow rate 40 l / min.



MODELO	TENSION (V)	POTENCIA (W)	ABSORCION (m)	Caudal (l/m)	Altura (m)	CONEXIÓN (mm)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
GDI - 064	220 AC	175	5	40	10	3/4 "	8436028584536	1	4
GDI - 068	12 DC	175					8436028584543		
GDI - 069	24 DC	175					8436028584550		



PRESMGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida posterior para bombas hasta 1,1 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with rear output for pumps up to 1.1 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure Factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	1,1	10	60	1,6	8436028581887	12	168

PRESGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida superior para bombas hasta 1,1 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with superior output for pumps up to 1.1 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure Factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	1,1	10	60	1,7	8436028581870	12	168

MAXIPRESGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida superior para bombas hasta 2,2 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with superior output for pumps up to 2.2 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	2,2	16	60	1,6	8436028580262	8	144

Aplicaciones

Automatismo digital de control diseñado para regular el funcionamiento de trabajo en bombas de agua domésticas.

La presión de arranque y paro de la electrobomba puede ser ajustada en función de los requerimientos de la instalación y de las prestaciones de la bomba.

Sustituye completamente los sistemas tradicionales de regulación de trabajo en la bomba, por mediación de vaso de expansión, presostato, sistemas de protección contra falta de agua en la aspiración y protección eléctrica de motor adicional.

Su diseño en las partes electrónicas está perfectamente aislado de la instalación hidráulica, teniendo el sistema un alto grado de protección y seguridad.

Su compacto diseño puede ayudarle a ahorrar tiempo y accesorios en comparación con sistemas tradicionales para la automatización de bombas.

Limitaciones

Potencia máxima de la bomba: 2,2 kw

Mínima presión diferencial: 0,5 bares

Máxima presión admitida: 9 bares

Regulación de paro: 1-6 bares

Frecuencia: 50 hz

Protección: IP 65

Temperatura máxima ambiente: 60°C

Regul. de arranque: 0,5-5 bar

Consumo máximo: 16 A

Conexiones: 1" macho

Applications

Digital control automation designed to regulate the working of domestic water pumps.

The starting and stopping pressure of the electric pump can be adjusted according to the requirements of the installation and the performance of the pump.

It completely replaces the traditional pump work regulation systems, by means of an expansion vessel, pressure switch, protection systems against lack of water in the suction and additional electrical motor protection.

Its design in the electronic parts is perfectly isolated from the hydraulic installation, the system having a high degree of protection and security.

Its compact design can help you save time and accessories compared to traditional pump automation systems.

Limitations

Maximum pump power: 2,2 kw

Minimum differential pressure: 0.5 bar

Maximum admitted pressure: 9 bars

Stop regulation: 1- 6 bar

Frequency: 50hz

Protection: IP65

Maximum ambient temperature: 60°C


Starting regulation: 0.5-5 bar

Maximum consumption: 16 A

Connections: 1" male



MODELO	TENSION (V)	RANGO DE REGULARIZACION (bar)	POTENCIA MAXIMA (W)	PRESIÓN MAXIMA (bar)	CODIGO EAN	UNIDAD MINIMA	UNIDAD CAJA
GUT 58 PC	220	0,5 a 6	2200	9	8436028583591	1	12





GUT 39 M/T - GUT 31 T

VARIADORES DE FRECUENCIA
FREQUENCY INVERTERS

Aplicaciones

Variadores de frecuencia para el control con velocidad variable de 1 ó 2 bombas simultáneamente, siendo capaz de mantener estable la presión regulada por el usuario independientemente de las variaciones de caudal en la instalación.

Mayor comodidad.

Mayor ahorro energética.

Menos espacio ocupado.

Eliminación de sobrepresiones.

Eliminación de golpes de ariete.

Sencillez de instalación hidráulica.

Regulación intuitiva y fácil.

Applications

Frequency inverters for the control with variable speed of 1 or 2 pumps simultaneously, being able to keep the pressure regulated by the user stable regardless of the flow variations in the installation.

Greater comfort.

Greater energy savings.

Less space occupied.

Elimination of overpressures.

Elimination of water hammer.

Simplicity of hydraulic installation.

Intuitive and easy regulation.



Motor

Grado de Protección IP 55

Versión monofásica 220V (AC) y versión (DC) a 12 y 24V.

Potencia máxima instalada 1.500 W.

Motor

Degree of Protection IP 55

Single-phase version 220V (AC) and version (DC) at 12 and 24V.

Maximum installed power 1,500 W.

Limitaciones

Instalación vertical.

Temperatura máxima del líquido: 40°C.

Presión máxima admiteda: 10 bar.

Diámetro de conexiones: G1 1/4" Macho.

Regulación de la presión: de 1 a 9 bars.

Se recomienda la instalación de un vaso de expansión de 25 litros.

Limitations

Vertical installation.

Maximum liquid temperature: 40°C.

Maximum admitted pressure: 10 bar.


Connection diameter: G1 1/4" Male.

Pressure regulation: from 1 to 9 bars.

The installation of a 25 liter expansion vessel is recommended.



MODELO	TENSION (V)	TENSION BOMBA PRINCIPAL	TENSION BOMBA AUXILIAR	RANGO DE PRESIÓN (bar)	POTENCIA BOMBAS	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (bar)	CAUDAL MÁXIMO	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
GUT 39 M	230	230V MONOFASICA	230V MONOFASICA	1 a 9	1500 W	10	12 m³ / h	8436028586011	12
GUT 39 T		230V TRIFASICA						8436028586028	12
GUT 31 T				1 a 6	1100 W		8 m³ / h	8436028586035	12



SK2



PRESOSTATO

Campo de trabajo: de 1 a 6 atm.
Diferencial mín: 1,2 Kg/cm, máx 4Kg/cm.
Bipolar, Tarado de origen: 1,5-2,7 atm.
Temperatura máx. de trabajo: 75°C.
Rosca: 1/4"G.
Presión máxima de trabajo: 15 bars.
Nº máx. de maniobras por hora: 3.600.

PRESSURE SWITCH

Work field: from 1 to 6 atm.
Min differential: 1,2 Kg/cm, max 4Kg/cm.
Bipolar, Original setting: 1,5-2,7 atm.
Max working temperature: 75°C.
Thread: 1/4"G.
Maximum working pressure: 15 bars.
Max. maneuvers per hour: 3.600.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES MINIMAS	UNIDADES CAJAS
SK2	8436028581832	1	50

ING2



INTERRUPTOR DE NIVEL

Voltaje: AC 220V
Corriente max.: 15 A.
Temperatura máx.: 50°C.
Grado de protección: IP 68.
5 metros de cable con contrapeso.

NOVELTY SWITCH

Voltage: AC 220V
Max current: 15 A.
Max temperature: 50°C.
Degree of protection: IP 68.
5 meters of cable with counterweight.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES MINIMAS	UNIDADES CAJAS
ING2	8436028581849	1	20

RG5



RACOR

Racor 5 vías acoplamiento bombas.
Rosca: 1/4"G.
Construcción latón.
PN 16.
Temperatura máxima trabajo 180°C.

RACOR

5-way connection pump coupling.
Thread: 1/4"G.
Brass construction.
PN 16.
Maximum working temperature 180°C.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES MINIMAS	UNIDADES CAJAS
RG5	8436028581856	1	72

Y50 RAD/POST



MANOMETRO CON CAJA METALICA

Diámetro 50 mm.
Rosca: 3/8".
Presión máxima de trabajo: 10 bars.

PRESSURE GAUGES WITH METAL CAGE

Diameter 50 mm.
Thread: 3/8"
Maximum working pressure: 10 bars.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES MINIMAS	UNIDADES CAJAS
Y50RAD	8436028581818	1	100
Y50POST	8436028581825	1	100

GLY



MANOMETROS DE GLICERINA

Diámetro 63 mm.
Rosca: 1/4" - 3/8".
Caja de 50 unidades.

GLYCERIN PRESSURE GAUGES

Diameter 63 mm.
Thread: 1/4" - 3/8".
50 units box.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES MINIMAS	UNIDADES CAJAS
GLY 6340 RAD (0 - 4 Kg)	8436028586066	1	50
GLY 6360 RAD (0 - 6 Kg)	8436028586073	1	50
GLY 6310 RAD (0 - 10 Kg)	8436028586080	1	50
GLY 6340 POST (0 - 4 Kg)	8436028586097	1	50
GLY 6360 POST (0 - 6 Kg)	8436028586103	1	50
GLY 6310 POST (0 - 10 Kg)	8436028586110	1	50

TEFLON 100



Espesor: 0,075 mm.
Anchura: 12 mm.
Mts. rollo: 10.
Densidad: 0,5 g/cm
Resistencia al calor: +370°C.
Resistencia al frío: -190 °C.
Resistencia a la alta presión: 150-250 Kg/cm.
Fuerza de tensado: ≥ 10 N/mm.
Porcentaje de elongación: $\geq 15\%$.

Thickness: 0.075 mm.
Width: 12 mm.
Mts. roll: 10.
Density: 0.5 g/cm.
Heat resistance: +370°C.
Resistance to cold: -190 °C.
Resistance to high pressure: 150-250 Kg/cm.
Tensile force: ≥ 10 N/mm.
Elongation percentage: $\geq 15\%$.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES CAJAS
TEFLÓN 100	8436028582198	250

TEFLON 135



Espesor: 0,01 mm.
Anchura: 19 mm.
Mts. rollo: 50.
Densidad: 0,35 g/cm.
Resistencia al calor: +370°C.
Resistencia al frío: -190 °C.
Resistencia a la alta presión: 100-200 Kg/cm.
Fuerza de tensado: ≥ 8 N/mm.
Porcentaje de elongación: $\geq 25\%$.

Thickness: 0.01 mm.
Width: 19 mm.
Mts. roll: 50.
Density: 0.35 g/cm.
Heat resistance: +370°C.
Resistance to cold: -190 °C.
Resistance to high pressure: 100-200 Kg/cm.
Tensile force: ≥ 8 N/mm.
Elongation percentage: $\geq 25\%$.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES CAJAS
TEFLÓN 135	8436028582204	200

HIFLON 80



Metros de rollo: 80.
Estable en un rango de entre -200°C y +240 °C.
No se quema, ni disuelve, ni derrite, ni se debilita.
Permanece maleable durante toda su vida útil.
Completamente inerte, in-inflamable, no peligroso.
Sin exceder 1-1/2" en medida de tubo.

Roll meters: 80.
Stable in a range between -200°C and +240°C.
Does not burn, dissolve, melt, or weaken.
Remains malleable throughout its useful life.
Completely inert, non-flammable, non-hazardous.
Not to exceed 1-1/2" in tube size.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES CAJAS
HIFLON 80	8436028586127	24

HIFLON 150



Metros de rollo: 150.
Estable en un rango de entre -200°C y +240 °C.
No se quema, ni disuelve, ni derrite, ni se debilita.
Permanece maleable durante toda su vida útil.
Completamente inerte, in-inflamable, no peligroso.
Sin exceder 1-1/2" en medida de tubo.

Roll meters: 150.
Stable in a range between -200°C and +240°C.
Does not burn, dissolve, melt or weaken.
Remains malleable throughout its useful life.
Completely inert, non-flammable, non-hazardous.
Must not exceed 1-1/2" in tube size.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDADES CAJAS
HIFLON 150	8436028586134	20

Aplicaciones

Vasos de expansión aptos para instalaciones de agua fría, ACS o calefacción con membrana recambiable.

El vaso de expansión sirve para absorber el aumento de presión del agua que se origina en el circuito de ACS o calefacción cuando se calienta el agua. ¿Cómo funciona? Muy sencillo: al calentarse, el agua se expande y presiona la membrana elástica, comprimiendo el aire o gas que contiene la otra parte del vaso.

Al ser membrana recambiable: permiten ampliar su vida útil a través de repuestos de la membrana. Se asegura que el agua no tiene contacto con el inferior metálico del depósito, evitando la corrosión y la posible aparición de bacterias.

Materiales

EPDM hasta 100 litros

BUTYL de 150 a 500 litros

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: - 10° C.

Temperatura máxima del agua: + 99° C.

Applications

Expansion vessels suitable for cold water, DHW or heating installations with replaceable membrane.

The expansion vessel is used to absorb the increase in water pressure that originates in the ACS or heating circuit when the water is heated. How does it work? Very simple: when heated, the water expands and presses on the elastic membrane, compressing the air or gas contained in the other part of the glass.

Being an interchangeable membrane: they allow to extend its useful life through membrane spare parts. It ensures that the water does not have contact with the metal interior of the tank, avoiding corrosion and the possible appearance of bacteria.

Materials

EPDM up to 100 liters

BUTYL from 150 to 500 liters

Limitations

Minimum water temperature: -10° C.

Maximum water temperature: +99°C.



MODELO	PRESIÓN MAXIMA (Bar)	PRESIÓN PRECARGA (Bar)	LITROS	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	CONEXIÓN	CODIGO EAN	CANTIDAD Pallet
GUT 24	8	1.5	24	350	390	1"	8436028584284	30
GUT 24H	8	1.5	24	290	450	1"	8436028584529	30
GUT 50H	10	1.5	50	435	375	1"	8436028584512	16
GUT 50V	10	1.5	50	400	600	1"	8436028584505	12
GUT 100	10	1.5	100	450	870	1"	8436028584468	8
GUT 150	10	2	150	500	1080	1"	8436028584475	3
GUT 200	10	2	200	628	1135	1 1/2"	8436028584482	2
GUT 300	10	2	300	628	1360	1 1/2"	8436028584499	2
GUT 500	10	2	500	790	1465	1 1/2"	8436028586950	1

VASOS DE EXPANSIÓN INOX AISI 304
STAINLESS EXPANSIÓN VESSEL AISI 304
Aplicaciones

Vaso de expansión inoxidable con membrana recambiable apta para el consumo sanitario.

Sirve para absorber el aumento de presión del agua que se origina en el circuito de ACS o calefacción cuando se calienta el agua.

Al ser membrana recambiable: permiten ampliar su vida útil a través de repuestos de la membrana. Se asegura que el agua no tiene contacto con el interior metálico del depósito, evitando la corrosión y la posible aparición de bacterias.

Materiales

AISI 304

Membrana EPDM

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: -10° C.

Temperatura máxima del agua: +99° C.

Applications

Stainless expansion vessel with replaceable membrane suitable for sanitary consumption.

Is used to absorb the increase in water pressure that originates in the ACS or heating circuit when the water is heated.

Being an interchangeable membrane: they allow to extend its useful life through membrane spare parts. It ensures that the water does not have contact with the metal interior of the tank, avoiding corrosion and the possible appearance of bacteria.

Materials

AISI 304

EPDM Membrane

Limitations

Minimum water temperature: -10° C.

Maximum water temperature: +99° C.



MODELO	PRESIÓN MAXIMA (Bar)	PRESIÓN PRECARGA (Bar)	LITROS	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	CONEXIÓN	CODIGO EAN	CANTIDAD Pallet
PT- 24 LE- S	8	1,5	24	265	450	1"	8436028584126	30
PT- 24 LE- SS			24	265	450		8436028586301	30
PT- 50 LE- SS			50	350	560		8436028586318	16





Profesionales experimentados y cualificados

Nos une el espíritu emprendedor y el deseo de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, por lo que hemos desarrollado un modelo de optimización de la gestión, eliminando todos los procesos que no aporten valor al servicio.



A photograph of industrial machinery, featuring a large red cylindrical tank at the top and several smaller black cylindrical components with grates below it. The scene is dimly lit, with a blueish-grey tint. The text is overlaid on the image.

-02-

**APLICACIONES INDUSTRIALES
Y EDIFICACIÓN**

*“Nuestra experiencia y visión para captar
tendencias nos han llevado a ofrecer
un servicio de máxima calidad.”*

Aplicaciones

Bomba de achique para eliminación de aguas residuales.

Drenaje de superficies planas, terrazas, parking, embalses, piscinas, trasteros, etc.

Permite el agotamiento casi total del nivel de líquido, dejando entre 1,5 y 2 mm.

Materiales

Compacta, con cámara de refrigeración permanente.

Acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Applications

Bilge pump for sewage disposal.

Drainage of flat surfaces on roofs, parking lots, utility wells, swimming pools, basements, etc.

Allows almost total depletion of the liquid level, leaving between 1,5 and 2 mm.

Materials

Compact, with permanent cooling chamber.

AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Insulation F (155°C).



IP68 protection.

Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).



MODELO	TENSION (V) TRIFASICA	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	NIVEL SUELO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		W	HP							
FSR 400 A	220	400	1/2	7800	11	25	2	14	8436028581184	1



Aplicaciones

Bomba de achique de aguas sucias de desagües de tipo doméstico, industrias, municipios.

Vaciado de tanques, solares en construcción, proyectos civiles, servicio público, etc.

Materiales

Acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68

Limitaciones

Máxima profundidad: 10 m.

Cable de 6 m.

Interruptor de nivel incorporado.

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Applications

Bilge pump for dirty water for sewage of domestic type, industries, municipalities.

Emptying of tanks, lots under construction, civil projects, public service, etc.

Materials

AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.

Limitations

Maximum depth: 10 m.



6 m cable.

Built-in level switch.

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		W	HP							
FS 400 A	220	400	0,5	12200	11	50	6	12	8436028581191	1
FS 750 A		750	1	19200	15		9	17	8436028581207	1



Aplicaciones

Bomba de drenaje para trasiego de líquidos corrosivos (agua de mar, abonos y aditivos para el riego, productos químicos, ácidos alimenticios, etc.)

Evacuación de líquidos abrasivos, que contengan partículas en suspensión, tales como arenas, lodo, etc.

Trasiego de aguas con vertidos industriales.

Drenaje de zanjas, fosas, etc.

Trasiego de líquidos propios de los procesos de la cogeneración.

Permite trabajar de forma continua con aguas residuales.

Materiales

Compacta, con cámara de refrigeración permanente.

Acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Cuerpo del motor en acero inoxidable.

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Máxima profundidad: 8 m.

Interruptor de nivel incorporado.

Applications

Sewer system pump for transfer of corrosive liquids (sea water, fertilizers and additives for irrigation, chemical products, food acids, etc.)

Evacuation of abrasive liquids, containing suspended particles, such as sand, mud, etc.

Transfer of water with industrial discharges.

Drainage of ditches, pits, etc.

Transfer of liquids typical of cogeneration processes.

Allows continuous work with wastewater.

Materials

Compact, with permanente cooling chamber.

AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

Motor

Stainless Steel motor body.

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum depth: 8 m.

Built-in level switch.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		W	HP							
FSS 750 A	220	750	1	19200	15	50	8	15	8436028581252	1



Aplicaciones

Bomba de drenaje para eliminación de aguas residuales.

Drenaje de aguas sucias provenientes de desagües de uso doméstico o industrial, vaciado de tanques, etc.

Materiales

Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación de calor.

Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Cable de 6 mts.

Nivostato en la versión monofásica (A).

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de dos o tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Profundidad máxima sumergible: 8 m.

Applications

Drainage pump for sewage disposal.

Drainage of dirty water from drains for domestic or industrial use, emptying of tanks, etc.

Materials

Cast iron pump body for high heat dissipation.

Cast iron impeller, highly wear resistant.

AISI 410 stainless steel shaft.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

6 meter cable.

Nivostat in the single-phase version (A).

Motor

Winding in dry chamber.

Asynchronous with two or three phases, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz

Insulation F (155°C).

IP68 protection.


Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum submersible depth: 8 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	Paso Solido (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		KW	HP							
LB 75 A	220	0,75	1	16800	16	50	6	21	8436028581221	1
LB 215 A		1,5	2	27000	22		8	25	8469028581238	
LB 215 T	380						8436028581245			



Aplicaciones

Bomba de drenaje para tratamientos de aguas que contengan lodos, arenas, etc.

Trasiego de vertidos industriales.

Drenaje de pasos subterráneos, fosas, etc.

Drenaje de aguas pluviales.

Materiales

Cuerpo del motor y bomba en fundición.

Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión.

Asa en acero inoxidable.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 10 mts.

Applications

Drain pump for water treatment containing sludge, sand, etc.

Transfer of industrial discharges.

Drainage of underpasses, pits, etc.

Rainwater drainage.

Materials

Cast iron pump and motor body.

Ductile cast iron impeller, highly resistant to abrasion.

Stainless steel handle.

Shaft in AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly watertight cable entry gasket.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 380v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 10 meters.



MODELO	TENSION (V) TRIFASICA	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
FKO 437	380	3,7	5	90000	18	100	11	65	8436028581269	1



Aplicaciones

Bomba vortex para eliminación de aguas residuales en fosa séptica de bloques de viviendas.

Evacuación de aguas residuales en hospitales, industria, etc.

Permite el paso de materias sólidas, blandas y fibrosas.

Materiales

Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación de calor.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Cable de 6 mts.

Nivostato en la versión monofásica (A).

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de dos o tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Profundidad máxima sumergible: 8 m

Applications

Vortex septic tanks pump for sewage disposal in blocks of flats.

Evacuación of residual water in hospitals, industry, etc.

Allows the passage of solid, soft and fibrous materials.

Materials

Cast iron pump body for high heat dissipation.

AISI 410 stainless steel shaft.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

6 meter cable.

Nivostat in the single-phase version (A).

Motor

Winding in dry chamber.

Asynchronous with two or three phases, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum submersible depth: 8 m

LBV 215/315 A
LBV 75 A


MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
LBV 75 A	220	0,75	1	16500	10	50	45	21	8436028581276	1
LBV 215 A	220	1,5	2	29000	18			80	56	
LBV 215 T	380					8436028581290				
LBV 315 A	220					8436028581306				
LBV 315 T	380	8436028581313								



Aplicaciones

Bomba vortex para tratamientos de aguas residuales en fosas sépticas

Evacuación de aguas residuales o pluviales en hospitales, industrias, bloques de viviendas etc..

Permite el paso de sólidos y materias con fibras cortas.

Materiales

Cuerpo del motor y bomba en fundición.

Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión.

Asa en acero inoxidable.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta de entrada del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 10 m.

Applications

Vortex pumps for wastewater treatment in septic tanks.

Evacuation of wastewater or rainwater in hospitals, industries, housing blocks etc.

Allows the passage of solids and materials with short fibers.

Materials

Cast iron pump and motor body.

Ductile cast iron impeller, highly resistant to abrasion.

Stainless steel handle.

Shaft in AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly watertight cable entry gasket.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 380v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 10 m.



MODELO	TENSION (V) TRIFASICA	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
FBV 437	380	3,7	5	69000	20	100	56	54	8436028581320	1



Aplicaciones

Bomba trituradora para vaciado de fosas sépticas en bloques de viviendas.

Evacuación de aguas residuales en hospitales, industrias, etc..

Drenaje de aguas pluviales.

Tratamiento de aguas residuales en plantas depuradoras.

Materiales

Fundición compacto: ligero con un excelente efecto de refrigeración para funcionar las 24 horas.

Eje de acero inoxidable 410 tratado térmicamente.

Sellos mecánicos dobles (Carbón-Cerámica + Carbón-Cerámica) en cámara de aceite.

Motor exento de aceite, IP 68, con protector térmico incorporado.

Puntas de acero de carburo de tungsteno incorporadas con una placa cortadora única para cortar materiales fibrosos.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 8 m.

Applications

Grinder pump for emptying of septic tanks in blocks of flats.

Wastewater evacuation in hospitals, industries, etc.

Rainwater drainage.

Wastewater treatment in sewage treatment plants.

Materials

Compact cast iron: lightweight with excellent cooling effect for 24-hour operation.

Heat treated 410 stainless steel shaft.

Double mechanical seals (Carbon-Ceramic + Carbon-Ceramic) in oil chamber.

Oil-free motor, IP 68, with built-in thermal protector.

Built-in tungsten carbide steel tips with a unique cutter plate for cutting fibrous materials.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 380v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.



Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 8 m.



MODELO	TENSION (V) TRIFASICA	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
LBC 75 A	220	0,75	1	24000	10	50	45	20,5	8436028581337	1
LBC 215 A		1,5	2	42000	15				8436028581344	
LBC 215 T	380							8436028581351		



Aplicaciones

Bomba trituradora para tratamientos de aguas residuales en fosas sépticas

Evacuación de aguas residuales o pluviales en hospitales, industrias, bloques de viviendas etc.

Materiales

Cuerpo del motor y bomba en fundición.

Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión.

Asa en acero inoxidable.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 10 mts.

Applications

Grinder pumps for wastewater treatment in septic tanks.

Evacuation of wastewater or rainwater in hospitals, industries, housing blocks etc.

Materials

Cast iron pump and motor body.

Ductile cast iron impeller, highly resistant to abrasion.

Stainless steel handle.

Shaft in AISI 410 stainless steel.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly watertight cable entry gasket.

Motor

Winding in dry chamber.

Three-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.

Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 10 meters.



MODELO	TENSION (V) TRIFASICA	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
FBC 322	380	2,2	3	48000	18	80	70	55	8436028581368	1
FBC 437		3,7	5	63000	22	100		60	8436028581320	

