



COM

BOMBA SUMERGIBLE DE 4" (AGUAS LIMPIAS)
SUBMERSIBLE WELL PUMPS 4" (CLEAN WATER)

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.)

Protección IP68

Aislamiento clase F.

Cable de 3 m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 100 mm.

Cantidad máxima de arena 25 gr/m³.

Profundidad máxima: 20 m.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns

Ideal for domestic installations and small irrigations

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 420

Technopolymer diffusers and impellers

Ceramic-graphite mechanical seal

Gaskets in NBR/EPDM

Motor

Single phase at 220V

Two-Pole induction motor (n=2900 r p m)

IP68 protection

Class F insulation

3 m cable

Limitations

Minimum water temperature: 0°C

Maximum water temperature: 40°C

Well diameter: 100 mm

Maximum amount of sand 25 gr/m³

Maximum depth: 20 m



MODELO	Tensión (V)	P2 (Nominal)		Altura (m)	Q.max (m3/h)	Intensidad (A)	Boca Salida	CODIGO EAN	Peso Kg	Unidad embalaje
		W	HP							
COM 05 122/6	220	450	0,75	40	4,5	5	32	8436028587377	11	1
COM 05 123/7		750	1	50	5	5,1		8436028587384	12	1
COM 05 125/10		1.000	1,5	70	6	5,6		8436028587391	14	1

