

Aplicaciones

Bombas para trasvase de gasóleos y autocebados.

Materiales

Engranajes en bronce.
Provista de filtro en línea.
Cuerpo bomba en latón.
Eje en acero inoxidable
Sellado con reten labial.
Clase de Aislamiento F.

Motor

Grado de Protección IP 55
Protección IPX4.
Con ventilación exterior
Aislamiento clase B.
Versión monofásica 220V (AC)
y versión (DC) a 12 y 24V.

Limitaciones

Velocidad de flujo 40 l / min.

Applications

For transfer of diesel and self-priming pumps.

Materials

Bronze gears.
Provided with online filter.
Brass pump body.
Stainless steel shaft
Sealed with lip seal.
Insulation Class F.

Motor

Degree of Protection IP 55
IPX4 protection.
With external ventilation
Class B insulation.
Single-phase version 220V (AC)
and version (DC) at 12 and 24V.

Limitations

Flow rate 40 l / min.



MODELO	TENSION (V)	POTENCIA (W)	ABSORCION (m)	Caudal (l/m)	Altura (m)	CONEXIÓN (mm)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
GDI - 064	220 AC	175	5	40	10	3/4 "	8436028584536	1	4
GDI - 068	12 DC	175					8436028584543		
GDI - 069	24 DC	175					8436028584550		

