

Aplicaciones

Bomba trituradora sumergible para el vaciado de aguas residuales en fosas sépticas para uso doméstico.

Materiales

Fundición compacto: ligero con un excelente efecto de refrigeración para uso intermitente.

Eje de acero inoxidable 410 tratado térmicamente.

Sellos mecánicos dobles (Carbón-Cerámica + Carbón-Cerámica) en cámara de aceite.

Motor exento de aceite, IP 68, con protector térmico incorporado.

Puntas de acero de carburo de tungsteno incorporadas con una placa cortadora única para cortar materiales fibrosos.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de 2 fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 220 v.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Máxima inmersión: 7 mts.

Applications

Submersible grinder pump for emptying sewage in septic tanks in for domestic use.

Materials

Compact cast iron: lightweight with excellent cooling effect for intermittent use.

Heat treated 410 stainless steel shaft.

Double mechanical seals (Carbon-Ceramic + Carbon-Ceramic) in oil chamber.

Oil-free motor, IP 68, with built-in thermal protector.

Built-in tungsten carbide steel tips with a unique cutter plate for cutting fibrous materials.

Motor

Winding in dry chamber.

Two-phase asynchronous, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50Hz. 220v.

Insulation F (155°C).

IP68 protection.

Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum immersion: 7meters.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	Paso Solido (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GKV 1300 DF - B	220	1300	1,8	15	15	50	30	32	8436028584628	1
GKV 1800 DF - B		1800	2,3	21	25		35	38	8436028584635	

