

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones domésticas y pequeños riegos.

Con dispositivo de control de presión interno para arranque y paro automático.

Sistema plug&play.

Applications

Submersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.

Ideal for domestic installations and small irrigations.

Built-in pressure control device for automatic start and stop.

Plug&play system.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 430.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 430.

Technopolymer diffusers and impellers.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.

Motor de inducción de dos polos (n = 2900 r.p.m.)

Protección IP68.

Aislamiento clase F.

Cable de 12m.

Motor

Single phase at 220V.

Two-Pole induction motor (n=2900 r.p.m.)

IP68 protection.

Class F insulation.

12 m cable.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Diámetro del pozo: 160 mm.

Cantidad máxima de arena 25 gr/m³.

Profundidad máxima: 8 m.

Inmersión mínima de 30 cm.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.

Well diameter: 160 mm.

Maximum amount of sand 25 gr/m³.

Maximum depth: 8 m.

Minimum immersion of 30 cm.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GSP 950 AUTO	220	750	1	5,5	6	50	25	8436028584598	11.5	1

