

Aplicaciones

Bomba centrífuga multietapa de eje vertical que por su silencio, fiabilidad y bajo consumo energético, se recomiendan para uso en aplicaciones domésticas, civiles e industriales, como la presurización y distribución en combinación con grupos de presión, y en sistemas de recuperación de agua de lluvia y riego, etc.

La bomba debe instalarse en un entorno cerrado, al menos, protegida de las inclemencias del tiempo.

Materiales

Cuerpo: hierro+acero

Soporte: Acero inoxidable

Carcasa: aluminio

Impulsor : AISI304

Eje motor: AISI304

Cierre m.: SS SIC/Grafito

Motor

Motor de inducción
(2850 r.p.m)

Aislamiento tipo B

Protección IP44

Protector térmico

Monofásica 220V/50Hz

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 5°C.

Temperatura máxima del agua: 60°C

Temperatura ambiente: 40°C.

Presión de servicio: 8 bar

Applications

Vertical shaft centrifugal pump due to their quietness, reliability and low energy consumption, they are recommended for use in domestic and civil applications, such as pressurization and water distribution in combination with pressure groups, and in rainwater recovery systems, irrigation, etc.

The pump must be installed in a enclosed environment or at least protected from the elements.

Materials

Pump body: iron+Steel pump

Holder: Stainless iron motor

Housing: Aluminium

Impeller: AISI304

Stainless Steel motor shaft: AISI 304.

Mechanical seal: SS SIC/Graphite

Motor

Induction motor
(2850 r.p.m)

Insulation class B

IP44 protection

Single-phase heat shield

220V/50Hz

Limitations

Minimum water temperature: 5°C

Maximum water temperature: 60°C

Ambient temperature: 40°C

Service pressure: 8 bar



MODELO	Tensión (V)	P2 (Nominal)		Intensidad (A)	Q max (l/h)	Altura (m)	CODIGO EAN	Peso Kg	Unidad caja
		W	HP						
GMK 2100	220	1.100	1.5	7,2	8.500	52	8436028587377	22	1
GMK 2150		1.500	2	8,5	8.500	64	8436028587384	23	1
GMK 2200		1.850	2.5	10.5	8.500	76	8436028587391	30	1
GMK 2200		2.200	3	12.5	8.500	89	8436028587407	31	1

