

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua.

Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Control muy sencillo mediante 4 botones.

Vaso de expansión incorporado.

Sistema plug&play.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency drive, ideal for constant pressure supply regardless of water demand.

It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment.

Very easy control, by means of 4 buttons.

Built-in expansion vessel.

Plug&play system.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento de cataforesis.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Materials

Pump body in AISI 304.

Pump shaft in AISI 420.

Technopolymer diffusers and impellers.

Suction and impulsion in cast iron with cataphoresis treatment.

Ceramic-graphite mechanical seal.

Aluminum motor housing.

Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IP55.

Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Vaso expansor de 2 l.

Racor 5 vías.

Motor

Asynchronous 2 poles.

IP55 protection.

With external ventilation

Class F insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

2 l expansion vessel.

5-way fitting.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Temperatura ambiente máxima: 55°C.

PN máxima admitida: 6 Bares.

Nivel de decibelios: 55 dB.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 40°C.

Maximum ambient temperature: 55°C.

Maximum PN: 6 Bars.

Decibel level: 55 dB.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	PRESIÓN REGULADA (bar)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
PRESVT-4/6M	220	1300	1,5	6	5	1 ≈ 5	25	8436028585977	17	1

