

#### Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

#### Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. Acero inoxidable AISI 304

#### Motor

Motor asíncrono a 2.900 r.p.m.

Protección IPX5.

Con ventilación exterior.

Aislamiento clase B.

#### Limitaciones

Aspiración máxima: 1,5 metros.

Máxima presión de trabajo: 3 bars.

Temperatura máxima del líquido +50°C.

Temperatura máxima de ambiente + 50°C.

#### Notas:

Deben instalarse en áreas cubiertas, protegidas de las inclemencias del tiempo.

#### Applications

Centrifugal self-priming pump with prefilter incorporated; specially designed for the recirculation of water in the swimming pools.

#### Materials

Noryl pump body and turbine.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings. AISI 304 stainless steel

#### Motor

Asynchronous motor at 2,900 r.p.m.

IPX5 protection.

With external ventilation

Class B insulation.

#### Limitations

Maximum suction: 1.5 meters.

Maximum working pressure: 3 bars.

Maximum liquid temperature +50°C.

Maximum ambient temperature + 50°C.

#### Grades:

They must be installed in covered areas, protected from inclement weather.



| MODELO     | TENSION (V) | P 2 (NOMINAL) |      | Condensador (μF) | Q max (m³/h) | ASPIRACION Racor para encolar (mm) | IMPULSION Racor para encolar (mm) | Peso (Kg) | CODIGO EAN    | UNIDAD EMBALAJE | UNIDAD PALLET |
|------------|-------------|---------------|------|------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|            |             | KW            | HP   |                  |              |                                    |                                   |           |               |                 |               |
| SFCP-551M  | 220         | 0,55          | 0,80 | 16               | 15000        | 50                                 | 50                                | 8         | 8436028583860 | 1               | 35            |
| SFCP-751M  |             | 0,80          | 1,10 | 20               | 18000        |                                    |                                   | 10        | 8436028586707 |                 |               |
| SFCP-1101M |             | 1,10          | 1,50 | 30               | 19500        |                                    |                                   | 16        | 8436028586714 |                 |               |
| SFCP-1501M |             | 1,50          | 2    | 40               | 22500        |                                    |                                   | 18        | 8436028586721 |                 |               |

