

Aplicaciones

Filtro de silex para equipos de bombeo en piscinas.

Applications

Silex filter for swimming pool pumping equipment.

Características

Fabricado en polietileno reforzado con poliéster bobinado, con válvula selectora lateral.

Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones:

POSICIÓN 1 - INVIERNO:
Evita la rotura por helada.

POSICIÓN 2 - FILTRO:
Para evitar filtración habitual y circulación del agua a través del filtro.

POSICIÓN 3 - RETROLAVADO:
Para retornar el flujo de agua limpiando así el filtro.

POSICIÓN 4 - PUESTA EN MARCHA:
Para la limpieza inicial de arranque, más el reajuste de la base del filtro después del lavado.

POSICIÓN 5 - LIMPIEZA:
Para aspirar y vaciar directamente, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 6 - RECIRCULAR:
Para recircular el agua de la piscina, sin necesidad de pasar por el filtro.

POSICIÓN 7 - CIERRE:
Para cerrar cualquier flujo de agua en el filtro o en la piscina.

Characteristics

Made of polyethylene reinforced with winding polyester, with side selector valve.

The 7-position selector valve is supplied:

POSITION 1 - WINTER:
Prevents breakage due to frost.

POSITION 2 - FILTER:
To avoid regular filtration and circulation of water through the filter.

POSITION 3 - BACKWASH:
To return the water flow thus cleaning the filter.

POSITION 4 - START-UP:
For initial start-up cleaning, plus readjustment of the filter base after washing.

POSITION 5 - CLEANING:
For vacuuming and emptying directly, without the need for pass through the filter.

POSITION 6 - RECIRCULAR:
To recirculate the pool water, without need to go through the filter.

POSITION 7 - CLOSE:
To close any flow of water in the filter or in the pool.



Limitaciones

Presión máxima de trabajo: 3.5 bares.

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Limitations

Maximum working pressure: 3.5 bars.

Maximum water temperature: 40°C.

MODELO	CARGA (Kg)	MEDIDAS (mm)							CONEXIÓN (mm)	PRESIÓN MAXIMA	CODIGO EAN	UNIDAD CAJA
		A	B	C	D	E	F	G				
ST 400 P	45	590	450	390	406	400	580	676	32	3,5 bar	8436028586769	1
ST 500 P	79	700	515	455	485	480	650	755			8436028586776	
ST 600 P	136	890	610	550	610	480	750	880			8436028586783	

RELACION RECOMENDADA FILTRO & BOMBA DE PISCINA GUT	
ST 400 P	SFCP 551 M / SFCP 450
ST 500 P	SFCP 751 M / SFCP 600
ST 600 P	SFCP 1101 M / SFCP 600

VERSION ST

