

BOMBAS PARA FOSAS SÉPTICAS TURBINA BICANAL ABIERTA

TWO-BLADES NON-CLOG IMPELLER SEWAGE PUMPS

Aplicaciones

Bomba con turbina bicanal abierta para la eliminación de aguas residuales en fosas sépticas en bloques de viviendas.

Evacuación de aguas residuales en hospitales, industria, etc.

Materiales

Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación de calor.

Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste.

Eje en acero inoxidable AISI 410.

Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, estanqueidad y durabilidad.

Junta del cable de gran estanqueidad.

Motor

Bobinado en cámara seca.

Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz.

Aislamiento F (155°C).

Protección IP 68.

Limitaciones

Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).

Profundidad máxima sumergible: 8 m.

Applications

Two-channel open turbine septic pump for sewage disposal in septic tanks of blocks of flats.

Evacuación of residual water in hospitals, industry, etc.

Materials

Cast iron pump body for high heat dissipation.

Cast iron impeller, highly wear resistant.

AISI 410 stainless steel shaft.

Silicon carbide/silicon carbide double mechanical seal, on the top of the pump and graphite/ceramic on the bottom, which guarantee a great strength, tightness and durability.

Highly tight cable joint.

Motor

Winding in dry chamber.

Asynchronous with three phases, 2 poles (2,850 r.p.m.); 50 Hz

Insulation F (155°C).

IP68 protection.

Limitations

Maximum liquid temperature 40°C (104°F).

Maximum submersible depth: 8 m.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (l/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	PASO SOLIDO (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
		KW	HP							
LBK 315 T	380	1,5	2	42000	15	80	45	25	8436028581382	1

