

BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALEFACCIÓN (Según normativa EUP/ERP) HIGH ENERGY-EFFICIENT CIRCULATOR PUMP (According to EUP/ERP regulations)

Aplicaciones

Bomba electrónica de alta eficiencia energética, indicada para recirculación de agua en sistemas domésticos de calefacción.

Materiales

Cuerpo de la bomba hierro fundido.
Eje del impulsor plástico.
Eje cerámico.
Placa de soporte: acero inoxidable.
Soporte: Cerámico.

Motor

Compatibilidad electromagnética
EL641/2009 – EE 1 < 0.2.

Botón on/off.

Bajo consumo energético.

Ajuste automático a las condiciones ambientales.

Protección tipo IP44.

Tipo de Aislamiento: F.

Nivel de Sonoridad: 43 db.

Applications

High energy-efficient circulator pump, indicated for the circulation of water in domestic heating systems.

Materials

Cast iron pump body.
Plastic impeller shaft.
Ceramic shaft.
Support plate: stainless steel.
Support: Ceramic.

Motor

Electromagnetic compatibility
EL641/2009 – EE 1 < 0.2.

On/off button.

Very low power consumption.

Automatic adjustment to ambient conditions.

Protection type IP44.

Insulation Type: F.

Loudness level: 43 db.



Limitaciones

Temperatura del líquido: 2°C a 110°C.

Temperatura ambiente: 0 a 40°C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Rango de flujo: hasta 3.2 m³/h.

Presión de carga: 6 m.

Rango de control: 5-45 w.

Limitations

Liquid temperature: 2°C to 110°C.

Ambient temperature: 0 to 40°C.

Maximum working pressure: 10 bar.

Flow range: up to 3.2 m³/h.

Load pressure: 6 m.

Control range: 5-45 w.

MODELO	TENSION (V)	Potencia (W)	Q max (l/h)	Altura (m)	Peso (Kg)	CONEXIONES DN DN1	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALET
EGHN 25-60 -130 1/2"	220	5 ≥ 45	3000	6	3,1	DIRECTO CALDERA 1" M	8436028586363	8	192
EGHN 25/60-180					3,5	1 1/2" 1"	8436028583645		
EGHN 25/60-130					3,8	1 1/2" 1"	8436028586370		

