

Aplicaciones

Bomba electrónica de alta eficiencia energética, indicada para circulación de agua en sistemas domésticos de calefacción.

Materiales

Cuerpo de la bomba hierro fundido.
Eje del impulsor plástico.
Eje cerámico.
Placa de soporte: acero inoxidable.
Soporte: Cerámico.

Motor

Compatibilidad electromagnética
EL641/2009 – EE 1 < 0.2.

Botón on/off .

Bajo consumo energético.

Ajuste automático a las condiciones ambientales.

Protección tipo IP44.

Tipo de Aislamiento: F.

Nivel de Sonoridad: 43 db.

Applications

High energy-efficient circulator pump, indicated for the circulation of water in domestic heating system.

Materials

Cast iron pump body.
Plastic impeller shaft.
Ceramic shaft.
Support plate: stainless steel.
Support: Ceramic.

Motor

Electromagnetic compatibility
EL641/2009 – EE 1 < 0.2.

On/off button.

Very low power consumption.

Automatic adjustment to ambient conditions.

Protection type IP44.

Insulation Type: F.

Loudness level: 43 db.



Limitaciones

Temperatura del líquido: 2°C a 110°C.

Temperatura ambiente: 0 a 40°C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Rango de flujo: hasta 9 m³/h.

Limitations

Liquid temperature: 2°C to 110°C.

Ambient temperature: 0 to 40°C.

Maximum working pressure: 10 bar.

Flow range: up to 9 m³/h.

MODELO	TENSION (V)	Presión (bar)	Q max (l/h)	Altura (m)	Peso (Kg)	CONEXIONES DN DN1		CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALET
NEOGHN 25/80 -180	220	10	8000	8	4.5	1 1/2"	1"	8436028586387	4	64
NEOGHN 25/100 -180			9000	10				8436028586394		
NEOGHN 32/80 -180			8000	8		2"	1 1/4"	8436028586400		
NEOGHN 32/100 -180			9000	10				8436028586417		

