

Aplicaciones

Vaso de expansión para calefacción con membrana recambiable.

Sirve para absorber el aumento de presión del agua que se origina en el circuito de calefacción cuando se calienta el agua.

El vaso de expansión se instala para evitar que el aumento de presión dañe las tuberías u otros componentes del sistema.

Se recomienda colocar el vaso de expansión en la tubería de retorno, lo más cerca posible de la caldera, preferentemente en el lado de aspiración de la bomba recirculadora.

Applications

Expansion vessel for heating with replaceable membrane.

Serve for absorb the increase in water pressure that originates in the heating circuit when the water is heated.

The expansion tank is installed to prevent the pressure increase from damaging the pipes or other components of the system.

It is recommended to place the expansion vessel in the return pipe, as close as possible to the boiler, preferably on the suction side of the recirculating pump.

Materiales

Membrana EPDM

Materials

EPDM Membrane

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: -10°C.

Temperatura máxima del agua: +99°C.

Limitations

Minimum water temperature: -10°C.

Maximum water temperature: +99°C.



MODELO	PRESIÓN MAXIMA (Bar)	PRESIÓN PRECARGA (Bar)	LITROS	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	CONEXIÓN	CODIGO EAN	CANTIDAD Pallet
GUTCAL - 8	6	1,8	8	200	328	3/4 "	8436028584406	77
GUTCAL - 12			12	270	305	3/4 "	8436028584413	48
GUTCAL - 19			19	270	395	3/4 "	8436028584420	30
GUTCAL - 24			24	270	460	3/4 "	8436028584437	30
GUTCAL - 35			35	350	437	1 "	8436028584444	15
GUTCAL - 50			50	350	547	1"	8436028584451	15

VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA VASO DE EXPANSIÓN



GIC 5710 (3/4")
 Código EAN – 8436028586516

Presión máxima de entrada:
 10 bar.
 Temperatura máxima de servicio: 115 °C.
 Válvula pequeña con tornillo.
 Caja de 84 unidades

GIC 5710 (3/4")
 EAN code – 8436028586516

Maximum inlet pressure:
 10 bar.
 Maximum service temperature: 115 °C.
 Small screw valve.
 Box of 84 units