

Aplicaciones

El radiador WIND ofrece una línea exclusiva y contemporáneamente moderna, resultado de un diseño cuidado que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad.

Un radiador particularmente agradable, apto para favorecer la mejor emisión térmica.

Armoniza con todo tipo de mobiliario, a la vez que proporciona al hogar el calor buscado por toda la familia en los momentos entrañables.

Todo unido en un mismo radiador: exclusividad y rendimiento térmico.

Applications

The WIND radiator offers an exclusive and contemporary modern line, the result of careful design that combines aesthetic innovation with the best functionality.

A particularly pleasant radiator, suitable for promoting the best thermal emission.

It harmonizes with all types of furniture, while providing the home with the warmth sought by the whole family in intimate moments.

Everything united in the same radiator: exclusivity and thermal performance.

Características técnicas:

Los radiadores se componen de elementos fabricados en aluminio inyectado, preparados para trabajar con una temperatura de agua de hasta 100°C y una presión máxima de trabajo de 6 bar.

Cada radiador es comprobado unitariamente a una presión máxima de 9 bares, para garantizar su perfecta estanqueidad.

La pintura exterior está realizada en dos fases. La primera consiste en un proceso de anaforesis que cubre la totalidad de los elementos y la segunda por medio de la aplicación electrostática en epoxi poliéster que proporciona el brillo y acabado final.

El color estándar es blanco RAL 9010.

Technical characteristics:

The radiators are made up of elements made of injected aluminium, prepared to work with a water temperature of up to 100°C and a maximum working pressure of 6 bar.

Every radiator is checked unitarily at a maximum pressure of 9 bars, to guarantee its perfect tightness.

The exterior painting is done in two phases. The first consists of a process of anaphoresis that covers all the elements and the second by means of electrostatic application in epoxy polyester that provides shine and final finish.

The standard color is white RAL 9010.



MODELO	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	FONDO (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Contenido de agua (l)	Exponente	Peso (Kg.)	Potencia Termica 40°C		Potencia Termica 50°C		Potencia Termica 60°C	
								Wattios	Kcal/h	Wattios	Kcal/h	Wattios	Kcal/h
350	420	80	96	350	0.42	1,3158	1.21	72,7	62,5	97,1	83,5	123	105,8
500	577		98	500	0.55	1,3407	1.35	92	79,1	123	105,8	155,9	134
600	675		96	600	0.65	1,3534	1.65	103,7	89,2	140	120,4	178,9	153,8
700	777		95	700	0.78	1,3579	1.70	117,7	101,2	159	136,7	203,3	174,8

*Nota: Los valores son por elemento.

