

Materiales

Cuerpo y tuercas en latón UNE EN 12165.
Junta tórica en EPDM Anillo junta en latón UNE EN 12165.

Limitaciones

Límites de temperatura: de -20 °C a + 90 °C.
Presión máxima de trabajo: PN25 / PN16.

Aplicaciones

Para instalaciones de agua y fluidos. Compatible con tubos en polietileno de alta y baja densidad.

Materials

Body and nuts in brass UNE EN 12165.
O-ring in EPDM Sealing ring in brass UNE EN 12165.

Limitations

Temperature limits: from -20 °C to + 90 °C.
Maximum working pressure: PN25 / PN16.

Applications

Suitable for water and fluid installations. Compatible with high and low density polyethylene tubes.

RACOR MACHO

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

MALE COUPLING

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010120	20 x 1/2"	8436028581115	10
GU2010125	25 x 3/4"	8436028581122	10
GU2010132	32 x 1"	8436028581139	5
GU2010140	40 x 1 1/4"	8436028581146	2
GU2010150	50 x 1 1/2"	8436028581153	1
GU2010163	63 x 2"	8436028581160	1

RACOR MACHO

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

MALE COUPLING

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011475	75 x 2 1/2"	8436028585472	1
GU2011490	90 x 3"	8436028585489	1
GU2011411	110 x 4"	8436028585496	1

RACOR HEMBRA

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

FEMALE COUPLING

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010220	20 x 1/2"	8436028581054	10
GU2010225	25 x 3/4"	8436028581061	10
GU2010232	32 x 1"	8436028581078	5
GU2010240	40 x 1 1/4"	8436028581085	2
GU2010250	50 x 1 1/2"	8436028581092	1
GU2010263	63 x 2"	8436028581108	1

RACOR HEMBRA

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

FEMALE COUPLING

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011575	75 x 2 1/2"	8436028585441	1
GU2011590	90 x 3"	8436028585458	1
GU2011511	110 x 4"	8436028585465	1

MANGUITO UNIÓN

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

UNIÓN COUPLING

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010320	20 x 20	8436028580996	10
GU2010325	25 x 25	8436028581009	10
GU1020332	32 x 32	8436028581016	5
GU2010340	40 x 40	8436028581023	2
GU2010350	50 x 50	8436028581030	1
GU2010363	63 x 63	8436028581047	1

MANGUITO UNIÓN

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

UNION COUPLING

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011175	75 x 2 1/2"	8436028585359	1
GU2011190	90 x 3"	8436028585366	1
GU2011111	110 x 4"	8436028585373	1