

Materiales

Cuerpo y tuercas en latón UNE EN 12165.
Junta tórica en EPDM Anillo junta en latón UNE EN 12165.

Limitaciones

Límites de temperatura: de -20 °C a + 90 °C.
Presión máxima de trabajo: PN25 / PN16.

Aplicaciones

Para instalaciones de agua y fluidos. Compatible con tubos en polietileno de alta y baja densidad.

Materials

Body and nuts in brass UNE EN 12165.
O-ring in EPDM Sealing ring in brass UNE EN 12165.

Limitations

Temperature limits: from -20 °C to + 90 °C.
Maximum working pressure: PN25 / PN16.

Applications

Suitable for water and fluid installations. Compatible with high and low density polyethylene tubes.

"T" SALIDA MACHO

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

"T" MALE OUTLET

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010720	20 x 1/2"	8436028580750	10
GU2010725	25 x 3/4"	8436028580767	10
GU2010732	32 x 1"	8436028580774	5
GU2010740	40 x 1 1/4"	8436028580781	2
GU2010750	50 x 1 1/2"	8436028580798	1
GU2010763	63 x 2"	8436028580804	1

CODO PLACA

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

PLATE ELBOW

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011001	1/2"	8436028584034	1
GU2011002	3/4"	8436028584041	1
GU2011003	1"	8436028584058	1

"T" SALIDA HEMBRA

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

"T" FEMALE OUTLET

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010820	20 x 1/2"	8436028583976	10
GU2010825	25 x 3/4"	8436028583983	10
GU2010832	32 x 1"	8436028583990	5
GU2010840	40 x 1 1/4"	8436028584003	2
GU2010850	50 x 1 1/2"	8436028584010	1
GU2010863	63 x 2"	8436028584027	1

RACOR "T" HEMBRA

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

FITTING "T" FEMALE

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011875	75 x 2 1/2"	8436028585564	1
GU2011890	90 x 3"	8436028585571	1
GU2011811	110 x 4"	8436028585588	1

RACOR EN "T"

Roscado

Latón

Para tubo de polietileno

Presión máxima 25 Bar

Temperatura máxima 90°

FITTING IN "T"

Threaded

Brass

For polyethylene pipe

Maximum pressure 25 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2010920	20	8436028580699	10
GU2010925	25	8436028580705	10
GU1020932	32	8436028580712	5
GU2010940	40	8436028580729	2
GU2010950	50	8436028580736	1
GU2010963	63	8436028580743	1

RACOR EN "T"

Embridado

Latón

Tornillos acero inoxidable

Para tubo de polietileno

Presión máxima 16 Bar

Temperatura máxima 90°

FITTING IN "T"

Flanged

Brass

Stainless steel bolts

For polyethylene pipe

Maximum pressure 16 Bar

Maximum temperature 90°



MODELO	MEDIDAS	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
GU2011375	75	8436028585410	1
GU2011390	90	8436028585727	1
GU2011311	110	8436028585434	1